

- Có chấn hồ quang
- Công suất 15A (loại LY1) và 10A lý tưởng cho nhiều ứng dụng.
- Chịu được điện áp 2000V; kích thước nhỏ 36x28x21,5mm.



Thông tin đặt hàng

Số cực	Thông số của tiếp điểm		Điện áp của cuộn dây	Model
	Tải trở	Tải cảm ứng		
DPDT	10A, 110VAC 10A, 24VDC	7,5A, 110VAC 5A, 24VDC	AC 100/110	LY2 AC110/120
			AC220/240	LY2 AC220/240
			DC24	LY2 DC24
4PDT			AC 100/110	LY4 AC100/110
			AC 220/240	LY4 AC220/240
			DC24	LY4 DC24
DPDT			DC24 có đèn báo hiển thị	LY2N DC24
4PDT			DC24 có đèn báo hiển thị	LY4N DC24
			AC 100/110 có đèn báo hiển thị	LY4N AC100/110

- Chú ý:**
1. Có các loại cuộn dây khác: AC 6V, 12V, 24V, 50V, 100/110V, 110/120V, 200/220V, 220/240V.
DC 6V, 12V, 24V, 48V, 100/110V.
 2. Có các loại tiếp điểm: SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT.
 3. Hãy liên hệ Văn phòng OMRON hoặc các đại lý để biết thêm thông tin về các model khác.

▪ Các phụ kiện (Phải đặt hàng riêng)

Mục		Để cắm mặt trước
		Thanh DIN/ bắt vít
Đế cắm	2 cực	PTF08A-E
	4 cực	PTF14A-E
Lấy giữ		PYC-A1